

**TEATRO – BIBLIOTECA QUARTICCIOLO**  
via Ostuni, 8, 00172 Roma

**Parte I**

**UNITA' MINIME DEL PERSONALE DI SERVIZIO E SERVIZI MINIMI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL TEATRO INCLUSE QUELLE PROGRAMMATE DALLA DIREZIONE DEL "SISTEMA"**

*Si segnala che la presente scheda tecnica indica esclusivamente i servizi minimi e le unità minime richieste, fermo restando l'obbligo del Concessionario di prestare tutti i servizi previsti nel Capitolato ed in generale tutti i servizi necessari ad una buona conduzione delle attività programmate.*

Personale di Sala/accoglienza/guardaroba:	1 unità
Personale di Biglietteria	1 unità
Personale tecnico Responsabile di Palcoscenico	1 unità
Personale tecnico Responsabile impianto elettrico	1 unità

L'Affidatario, durante lo svolgimento di tutte le attività, dovrà mantenere i locali in perfetto stato di pulizia e decoro.

L' affidatario dovrà garantire i servizi di manutenzione ordinaria degli spazi, degli impianti e delle dotazioni di arredi e strumentazioni.

L' affidatario dovrà garantire l'erogazione dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua (calda e fredda).

N.B. Durante lo svolgimento delle attività programmate dalla Direzione del Sistema le unità minime di personale e i servizi minimi dovranno essere forniti gratuitamente.

**Parte II**

**SCHEDA TECNICA**

<b><u>SPAZIO SCENICO</u></b>	
Dimensioni palcoscenico	altezza 0.60 m. larghezza totale utile 10,40 m. profondità totale utile dal sipario alla colonna 5,10 m.
Pendenza	in piano
Caratteristiche piano palcoscenico	In legno, separato dalla sala
Proscenio semicircolare oltre il sipario	prof. 1,80
Distanza dalla prima file di poltrone	1,70 m.
Sipario Elettrico	
Dotazione attrezzatura di palcoscenico	quintatura nera completa di fondale, Soffitti, Quinte, corde, cantinelle, carrucole, ecc. scala alluminio altezza 3 m. + prolunga
Scarico posteriore	possibile
Graticcia	Ring con 4 americane 30 x 30, altezza utile 6 m. la più alta (le altre sono a scalare: 5,38 m. – 5,02 m. – 4,66 m.); larghezza 11 m.; profondità 3,40 m.
Regia	
Magazzino	Magazzino scene con portellone di accesso dal retro del teatro. Superficie mq.16
<b><u>CARICO ELETTRICO</u></b>	
	possibilità di appendere proiettori in sala con ritorni (16 ritorni)
<b><u>CAMERINI</u></b>	
numero dei camerini	3
docce e servizi igienici	
<b><u>SALA/ PLATEA</u></b>	
Dimensioni	superficie: mq.168
Poltrone	numero posti totale 156; su gradinata – gradoni da cm. p/a = 90/12;
Accesso disabili	consentito
Servizi igienici	SI
<b><u>FOYER</u></b>	
Dimensioni e caratteristiche	56 mq

## **DOTAZIONE MATERIALE FONICO**

- n. 4 Diffusori acustici 2 vie: tipo
- n. 2 Sub Woofer 15": tipo Yamaha IL 1115/L
- n. 3 Finale di potenza stereo: tipo
- n. 1 Finale di potenza stereo: tipo
- n. 1 Mixer digitale: tipo Yamaha LS9
- n. 1 Lettore DVD: tipo Tascam
- n. 1 Ricevitore diversity a doppio canale: tipo Shure UR4
- n. 4 Diffusori acustici Yamaha S55 (piccoli monitor)
- n. 2 Trasmittitore a mano con capsula cardioide: tipo Shure UR2/SM58 TX palmare
- n. 2 Aste microfoniche da tavolo: tipo K&M
- n. 2 Aste microfoniche a giraffa: tipo K&M
- n. 1 stage box 16 in / 8 out
- n. 1 Cavo multipolare 16 in/out 40 Mt
- n. 1 stage box 16 in / 8 out
- n. 20 cavi XLR 5 Mt
- n. 10 cavi XLR 10 Mt
- n. 10 cavi XLR 15 Mt

## **DOTAZIONE MATERIALE ELETTRICO**

- n. 8 sagomatori 1000W zoom 18/36° + IRIS + P. Gob o
- n. 50 Proiettori PC1200W
- n. 50 Paraluce a 4 alette
- n. 50 Lampade 1000W 230V GX9,5 CP 70 3200°K
- n. 10 Diffusori asimmetrici 1000W
- n. 10 Lampade 1000W 230V R7s
- n. 8 Dimmer a 6 ch x 2,5Kw a doppia presa DMX
- n. 1 Consolle 24/48ch con memorie DMX
- n. 68 Ganci in ferro a C
- n. 1 Quadro elettrico interruttore Diff. 250°OUT 8 prese da 32°3P+N+T; 3 prese servizio 16° 2P+T; IN 5 prese PowerLock/F; Interruttori Magnet/Term su ogni uscita; in Flightcase 12 unit con 2 sportelli amovibili; 4 maniglie + 4 ruote (2 c/ freno)
- n. 1 Cavo cablato DMX 5Pin XLRM/F 50 Mt
- n. 15 Cavi di prolunga da 15 Mt, con 16°m/f
- n. 15 Cavi di prolunga da 10 Mt, con 16°m/f
- n. 15 Cavi di prolunga da 5 Mt, con 16°m/f.
- n. 48 Sdoppio 16°Masch. X 2 Femm.